



BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA



Mirador sala de barricas

-  **Dirección:** Paraje de Ubieta, s/n
26200 Haro (La Rioja)
-  **Teléfono:** 941 310 050
- E-mail:** reservas@martinezlacuesta.com
-  **Web:** <http://www.martinezlacuesta.com/es>



Información General

La bodega es muy antigua. Martínez Lacuesta es una marca muy conocida. En los últimos años la bodega es más moderna y han reformado los edificios y el jardín.

La bodega tiene varias plantas. Sólo 3 plantas están abiertas para las visitas. En la planta baja están la tienda, los cuartos de baño, las salas de exposiciones y la entrada a la pasarela para ver las tinas de vino. En la entreplanta hay un comedor. En el sótano está la zona de producción de vinos y de cata para probar vinos. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- La bodega adapta las visitas guiadas a las necesidades de las personas con discapacidad del grupo.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos con las viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de clasificación de las uvas, la zona de fermentado del vino, la zona de

embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También ven la sala de catas para probar vinos y una sala de exposiciones.

- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada la figura de un hombre con las palabras “caballeros” y “gentlemen” y la figura de una mujer con las palabras “señoras” y “ladies”.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es una calle vehicular con vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 2,42 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un itinerario previo con rampa.
- La rampa es accesible, tiene dos tramos de 6,40 m y 8 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 11% y 10%. Su ancho libre de paso es de 3,20 m y no tiene pasamanos.
- La entrada tiene una puerta de vidrio, de doble hoja que abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 86 cm. Está señalizada con folios informativos con contraste cromático.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,24 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,85 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 79 cm.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos, después a la tolva de recepción de la uva, a la zona clasificación, a la zona de fermentación, a la zona de embotellado, a la sala de barricas, a la sala de catas y la sala de exposiciones. El orden de la visita puede variar de acuerdo a las necesidades del grupo.
- Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la visita por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.

Ubicación e itinerarios

- Las salas de la bodega están distribuidas en las plantas -1 y baja. Se accede con ascensor, a excepción de la pasarela de las tinas a la cual se accede por medio de rampa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de 5,09 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 12% y 13%. Su ancho libre de paso es de 1,17 m y dispone de pasamanos a un lado, prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.

Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 1,63 m.
- Tipo de acceso: con ascensor.
- Ancho libre de paso en pasillos: 3,68 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Sala de catas

- Ubicación: planta -1.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- El mobiliario es variable y se dispone de acuerdo a las necesidades del grupo.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en la planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de mujeres
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: sin señalar.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 89 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,79 m.
- Tipo de pomo: tirador horizontal.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 58 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 98 cm y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,24 m y 1,18 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 2,10 m.
- Altura del asiento: 49 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,13 m de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 80 cm de altura máxima.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: en L a 78 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 74 cm.



Accesibilidad Visual

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos, continua por la tolva de recepción de la uva, después por la zona clasificación, la zona de fermentación, la zona de embotellado, la sala de barricas, la sala de catas y la sala de exposiciones.
- A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario con rampa sin pasamanos.
- El la tienda, los aseos y la sala de exposiciones están situados en la planta baja, el resto de espacios de la visita están en la planta -1 y entreplanta a las que se accede por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- La sala de exposiciones está situada en la planta baja, cerca de la entrada, el itinerario es sin desniveles.

Características de las salas de exposición

- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: Sí, algunos paneles expositivos.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Sala de catas

- Ubicación: planta -1.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: no homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: Sí.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Visita a la bodega

- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera salas de tinas	Planta de inicio: -1. Planta de fin escalera: baja.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 16 cm. Fondo de huella: 30 cm. Tipo de contrahuella: con tabica. Con bocel: No. Los bordes de los escalones están señalizados: No. Los pasamanos son dobles: No. Altura de pasamanos: 1,01 m. Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí. No dispone de un elemento de cierre y restricción de paso.
Escalera comedor	Planta de inicio: baja. Planta de fin escalera: 1.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de huella: 29 cm. Tipo de contrahuella: con tabica. Con bocel: No. Los bordes de los escalones están señalizados: No. Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado. Los pasamanos son dobles: No. Altura de pasamanos: 1,06 m. Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí. Dispone de un elemento de cierre y restricción de paso.
Ascensor	Plantas que comunica: -2 a 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 1,01 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,99 m y 1,40 m. Altura mínima y máxima de la botonera interior: 98 cm y 1,13 m. Altura del pasamanos: 87 cm. Espejo frente a la puerta: No Suelo de textura y color distinto frente a puerta: no Cabina con señales sonoras: Sí.

			<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con altorrelieve y braille. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Comedor	Entreplanta.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Itinerario accesible por la sala de tinas de acero. • Carta en braille: No. • Altura de mesa: 75 cm. • Altura bajo mesa: 68 cm. • Ancho bajo mesa: 90 cm. • Fondo bajo mesa: 1,20 m.
Tienda	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 79 cm. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí. • Altura superior e inferior de las estanterías: 1,80 m y 15 cm.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura superior e inferior de los rótulos: 1,55 m y 1,45 m. • Tamaño de los caracteres: 2 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Sala de tinas de acero



Comedor



Tienda



Aseo adaptado