



BODEGAS FINCA HOYA DE CADENAS



Fachada

Dirección: Ctra. Utiel a Camporrobles, km 8,5
46313 Las Cuevas de Utiel (Valencia)

Teléfono: 962 182 507

E-mail: enoturismo@vicentegandia.com

Web: www.hoyadecadenas.es



Información General

La bodega produce vinos que vende en muchos países del mundo. Tiene campos propios de viñas para hacer sus vinos con uvas españolas y de otros países. La bodega tiene un tren turístico para las visitas.

La bodega tiene 3 edificios. En un edificio está la recepción, la tienda, los cuartos de baño y una sala de espera. En otro edificio tiene la sala de barricas bajo tierra. En el último edificio está la zona de producción del vino. Los visitantes recorren la bodega en un tren turístico que llega hasta la bodega antigua. En la bodega antigua están los campos de viñas, la casa familiar, una sala de catas para probar vinos y un museo. Las personas en silla de ruedas entran al museo en una plataforma elevadora.

Las personas en silla de ruedas no pueden subir al tren. No está adaptado. Pueden hacer el recorrido en su coche. Tampoco pueden bajar a la sala de barricas. Solo hay escaleras.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en una parte del recorrido de todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja. Faltan carteles para señalar el sitio exacto.
- Hay sillones y sofás para descansar junto a la recepción.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viñas, la tolva de descarga de las uvas, la zona de producción del vino, la sala de barricas, la casa antigua, el museo y una sala de catas para probar vinos.
- No hay información de la bodega en lectura fácil.
- Los cuartos de baño están junto a la recepción. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 2 m.
- La puerta de acceso a la zona de recepción tiene un escalón rebajado de 12 cm de altura, con una longitud de 90 cm y una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y el pavimento es antideslizante.
- La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 76 cm, con una hoja abierta.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 1,50 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 96 cm.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos. Después se visita la casa antigua, el museo, las zonas de elaboración del vino, la tolva de recepción de la uva, la sala de barricas y la sala de catas. El acceso a la sala de barricas se realiza únicamente mediante escalera, sin itinerario alternativo accesible. El recorrido de la visita se efectúa en un tren, que no está adaptado para PMR.

Sala de elaboración

Ubicación e itinerarios

- Se accede a la entrada trasera del edificio por un itinerario de unos 100 m de longitud, con una pendiente del 14%, y se suele recorrer en tren o con vehículo propio.

Características de las salas

- Las salas están distribuidas en una planta baja. Se accede con escalón rebajado, con una altura de 15 cm y una inclinación del 17%. Tiene una superficie irregular.
- Acceso: puerta cortafuegos, de doble hoja, abatible hacia fuera.

- Ancho de paso del acceso: 1,90 m.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.

Casa antigua

Ubicación e itinerarios

- Se encuentra ubicada en la zona de viñedos, a 2 km de las instalaciones principales. Se accede en tren o alternativamente en vehículo propio.

Características de las salas

- El pavimento en las inmediaciones de la entrada es de gravilla, con superficie irregular.
- Las salas de la casa están distribuidas en una planta baja. Se accede con escalón aislado.
- Acceso: puerta de doble hoja, abatible hacia dentro.
- La puerta tiene un escalón de 8 cm de altura, sin itinerario alternativo accesible.
- Ancho de paso del acceso: 90 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes, suelto.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2,30 m.
- Las habitaciones que se visitan de la casa tienen puertas con un ancho de paso mínimo de 65 cm y máximo de 85 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

Museo

Ubicación e itinerarios

- Se encuentra ubicado en la misma área de la casa antigua, en un edificio adyacente.

Características de las salas

- La sala de exposición se encuentra en una planta inferior respecto al nivel de la calle exterior. Desde la puerta de entrada, se accede a la sala con plataforma elevadora, alternativa a una escalera.
- Acceso: puerta abatible hacia fuera, con escalón rebajado.
- El escalón rebajado tiene una altura de 7 cm, con una inclinación del 10%.
- Ancho de paso del acceso: 98 cm.
- Tipo de acceso: con plataforma elevadora.
- Ancho libre de paso en pasillos: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
- El contenido expositivo está situado en una tarima a la que se accede mediante tres escalones aislados, sin itinerario alternativo accesible. Los escalones tienen una altura de 17 cm y pasamanos en un lado, a 1 m de altura.
- No se dispone de un espacio de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo.

Sala de catas

Ubicación e itinerarios

- La sala de catas ubicada en el edificio de la sala de barricas se encuentra en una planta subterránea. El acceso se realiza únicamente mediante escalera, sin itinerario alternativo accesible. Se analiza la sala de catas situada en el edificio del museo, a la que se accede mediante rampa.
- La rampa tiene dos tramos de 6 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,21 m y dispone de pasamanos a un lado. El diámetro de giro en el rellano intermedio es de 1,43 m.

El pavimento es antideslizante.

Características de la sala

- Puerta de acceso: cortafuegos, de doble hoja, abatible hacia fuera. Tiene un ancho libre de paso de 1,20 m, con ambas hojas abiertas.
- Desniveles: no existen.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 2 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Suelo enmoquetado: No.

Mesas

- Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de dos patas, sin travesaño.
- Las mesas tienen una altura excesiva para la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Altura de la mesa: 1,10 m.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 1,06 m, 70 cm, 1 m.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas en la batería de aseos de hombres y una en la de mujeres. Están situadas en la planta baja y se accede por un itinerario accesible.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de hombres.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 78 cm. Tiene un escalón rebajado de 4 cm de altura, con una inclinación del 13%.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: corredera, con un ancho libre de paso de 76 cm.
- Diámetro libre de giro antes de la puerta: Ø 90 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,16 m.
- Tipo de pomo: tirador encastrado.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor, ubicado en el exterior de la cabina.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- El lavabo dispone de faldón que obstaculiza la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: 87 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 59 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 49 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,35 m y 1 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,16 m.

- Altura del asiento: 41 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna, a 76 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, en L, a 69 cm de altura máxima.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos, continua por la casa antigua, el museo, las zonas de elaboración del vino, la tolva de recepción de la uva, la sala de barricas y la sala de catas. El recorrido de la visita se efectúa en un tren turístico.
- Los espacios visitados se encuentran ubicados en distintos edificios. Se accede a cada uno de ellos, por las entradas antes descritas.
- La zona de recepción con tienda, los aseos, la sala de elaboración y la casa antigua están situados en planta baja. A excepción de la sala de catas, situada en una planta superior respecto al nivel de la calle, y a la que se accede mediante rampa, el resto de espacios de la visita están en una planta inferior: la sala de barricas, a la que se accede mediante escalera, sin itinerario alternativo accesible, y el museo, con acceso mediante plataforma elevadora, alternativa a una escalera.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: varios, salvados con rampa, con plataforma elevadora y en algún caso sin itinerario alternativo accesible.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante, salvo en las inmediaciones de la casa antigua, con gravilla y superficie irregular.
- Tipo de iluminación: no homogénea en los aseos, en la tienda, en la sala de barricas y en la casa antigua. Homogénea en el resto de estancias.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate con fondos sólidos: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: No.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra mínimo y máximo: 1 cm y 2 cm.

Sala de catas

- Ubicación: en el edificio del museo.
- Tipo de itinerario: accesible mediante rampa.
- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.
- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: no hay.

- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.
- Señales de evacuación: ninguna.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: no hay.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior Planta baja	Accesible	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2. • Está señalizada en el pavimento con el SIA: Sí. • Ancho y fondo de la plaza: 4,50 m, 4,80 m. • Dispone de área de acercamiento lateral: No.
Escalera del edificio	Sala de barricas Plantas que comunica: baja a -1		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 31 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica, de color contrastado. • Con bocel: No. • Los bordes de los escalones están señalizados: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de pasamanos: 1,02 m. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: No.
Tienda	Planta baja, en zona de	Accesible, con escalón	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 96 cm.

	recepción	rebajado alternativo	<ul style="list-style-type: none">• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.
Sala de espera	Planta baja	Con escalón de 4 cm	<ul style="list-style-type: none">• Puerta de acceso: parcialmente acristalada, de doble hoja, abatible hacia dentro.• Ancho libre de paso de la puerta: 85 cm.• Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.

 **FOTOS**



Tienda y recepción



Puerta de entrada recepción



Museo



Aseo adaptado