



BODEGAS EMINA



Fachada

-  **Dirección:** Calle de San Bernardo
47359 Valbuena de Duero (Valladolid)
-  **Teléfono:** 983 683 315
-  **E-mail:** emina@emina.es
-  **Web:** <http://www.emina.es>



Información General

La bodega pertenece a la empresa productora de vinos Matarromera. La palabra Emina es el nombre de la cantidad de vino diaria que bebía los monjes antiguamente. En la bodega hay una exposición sobre la historia del vino y la forma de producción del vino.

La bodega tiene 2 plantas. En la entrada hay una rampa para evitar 2 escalones. En la planta baja están la recepción, la tienda, el auditorio, la sala de catas para probar vinos y los cuartos de baño. En la primera planta están las salas de exposiciones. Fuera de la bodega está el “jardín de las variedades”.

Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual

Bodega

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la recepción. Falta un cartel para señalar el lugar.
- Hay sofás para descansar junto a la zona de atención al público.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: los campos de viñas, la sala de exposiciones, la sala de barricas, la sala de embotellado, la sala de depósitos y el almacén de botellas.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas con las palabras “aseos” y “toilet”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal, con vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso de 3 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene dos escalones de 14 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de 5 m de longitud, con una inclinación del 7%. Su ancho libre de paso es de 1,75 m y no dispone de pasamanos laterales.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de características distintas. La primera es una puerta de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1 m, con una hoja abierta. La segunda es una puerta automática de vidrio, señalizada con franjas horizontales sin contraste cromático. Su ancho libre de paso es de 1,45 m. La distancia entre las puertas es de 1,90 m.
- La puerta está equipada con vídeo portero: Sí. Está situado a una altura de 1,20 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 2,50 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,50 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,06 m. Altura del mostrador adaptado: 73 cm. Altura libre bajo el mostrador adaptado: 70 cm. El mostrador no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.



Accesibilidad Física

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a los viñedos y después a las salas de exposiciones del museo, donde se describen las diferentes áreas del establecimiento.
- Después de visitar los viñedos se accede al edificio en el que están situados el resto de espacios de la visita por la entrada principal antes descrita.

Características de las estancias visitadas

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones de la bodega están distribuidas en la planta 1. Se accede con ascensor,

alternativo a las escaleras. Después del ascensor, un pasillo con rampa conduce a la puerta de entrada del museo.

- La rampa es accesible, tiene un tramo de 7,20 m de longitud, con una inclinación del 11%. Su ancho libre de paso es de 1,75 m y no dispone de pasamanos laterales. Tiene un zócalo de protección a ambos lados, de 10 cm de altura. El pavimento es deslizante.

Características de las salas de exposiciones

- Acceso: puerta de vidrio, de doble hoja, abatible hacia ambos lados, equipada con muelle de retorno. La puerta no dispone de señalización visual de alto contraste cromático.
- Ancho de paso del acceso: 83 cm, con una hoja abierta.
- Ancho libre de paso en pasillos: 1,30 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La sala dispone de zonas de descanso con bancos: Sí, con reposabrazos.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 92 cm.
- Altura de ordenadores y pantallas interactivas: 1,10 m.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: frontal, en algunas vitrinas horizontales.
- Altura, fondo, y ancho de aproximación: 80 cm, 62 cm, 1,62 m.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: la zona de proyección de material audiovisual se encuentra en la misma sala de exposiciones, no es una sala independiente.
- Tipo de asientos: bancos fijos sin reposabrazos.
- Plazas reservadas para PMR: No.

Sala de catas - Auditorio

- Ubicación: en la planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Tipo de puerta: de doble hoja, abre hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 77 cm.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,05 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, levemente inclinado, deslizante.
- Suelo enmoquetado: No.

Mesas

- Tipo de mesas: fijas, rectangulares, con butacas fijas.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: no hay espacio de aproximación a las mesas para usuarios de silla de ruedas, el espacio entre mesas y butacas es de 47 cm.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Se accede por itinerario accesible: Sí.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.
- Puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 81 cm.

- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,25 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- La puerta no tiene cerrojo.
- Tipo de iluminación: con sensor, con temporizador.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 62 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.
- No hay espejo ni accesorios.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 80 cm y frontal 1,14 m.
- Altura del asiento: 49 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared, a 61 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija, horizontal, a 81 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible, a 81 cm de altura máxima.
- Separación entre barras: 80 cm.



Accesibilidad Visual

Visita a la bodega

Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en los viñedos y continua por las salas de exposiciones del museo, donde se describen las diferentes áreas del establecimiento.
- A excepción de los viñedos, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita, con una rampa alternativa a los dos escalones de acceso. La rampa es accesible, sin pasamanos laterales.
- La recepción, la tienda, la sala de catas-auditorio y los aseos están situados en la planta baja; el museo está en la planta 1, a la que se accede por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.

Características de las estancias visitadas en la planta baja

- Desniveles: no existen.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Elementos voladizos: No.

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio de un ascensor alternativo a las escaleras. Un pasillo con rampa conduce a la puerta de entrada del museo. La rampa dispone de zócalo de protección y no tiene pasamanos laterales.

Características de las salas de exposición

- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- La iluminación es homogénea: No.
- Elementos voladizos: No.
- Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate con fondos sólidos (sin dibujos o esquemas): Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Tamaño de la letra mínimo y máximo: 1 cm y 10 cm.

Sala de audiovisuales

- Ubicación: la zona de proyección del material audiovisual se encuentra en la misma sala de exposiciones.
- Tipo de asientos: fijos.
- El vídeo tiene la opción de subtítulo.

Sala de catas - Auditorio

- Ubicación: en la planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, deslizante, levemente inclinado.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: ninguno.

Visita a la bodega

- Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: Sí, en el mostrador de atención al público y en la página web.
- Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: No.
- La narración y los diálogos del video están subtítulos: Sí.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No.
- Salas de catas con bucle de inducción magnética: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Características del pavimento: homogéneo, antideslizante, en buen estado. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2. • Están señalizadas en el pavimento con el SIA: Sí. • Ancho y fondo de las plazas: 2,50 m, 4,50 m. • Dispone de área de acercamiento lateral: No.
Escalera del edificio	Planta de inicio: baja. Planta de fin escalera: 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: sin tabica. • Con bocel: Sí. • Los bordes de los escalones están señalizados: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura de los pasamanos: 1 m. • Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 2,10 m: Sí, no protegido.
Ascensor	Plantas que comunica: baja a 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,22 m. • Ancho de la puerta: 79 cm. • Ancho y fondo de cabina: 90 cm y 1,23 m. • Altura mínima y máxima de la botonera interior: 1,10 m y 1,20 m. • Altura del pasamanos: 98 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: Sí, en interior de cabina. • Tipo de botones de mando del ascensor: de color contrastado, con textos en braille. • Señales visuales: en interior y en exterior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Tienda	Planta baja.	Accesible, sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 1 m. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.
Señalización	General del		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí.

establecimiento.

- Altura superior e inferior de los rótulos: 2 m y 1,60 m.
- Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 1 cm y 2 cm.
- Textos e iconos de color contrastado: Sí.
- Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.
- Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Acceso al establecimiento



Tienda



Museo



Aseo adaptado