



## **BODEGAS CAMPILLO**



Dirección: Ctra. de Logroño, s/n
01300 Laguardia (Araba)

**(L)** Teléfono: 945 600 826

E-mail: info@bodegascampillo.es

Web: http://www.bodegascampillo.com

Fachada



## **Información General**

Las bodegas están junto a la sierra Cantabria. Por fuera, las bodegas imitan un palacio francés. Por dentro, están las salas de producción con miles de barricas y botellas de vino. Alrededor de la bodega están los campos de uvas con los que produce su vino.

Las bodegas tienen 2 edificios. El edificio de producción del vino tiene una planta baja. El otro edificio tiene varias plantas, casi todas abiertas para visitas. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas. El ascensor es pequeño para personas en silla de ruedas. También hay rampas entre algunas zonas de la bodega.



## Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas.
- No puedes entrar con perro de asistencia.
- La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

#### Visitas guiadas

Si usas silla de ruedas, puedes participar en todas las visitas guiadas.

## **Discapacidad Intelectual**





### **Bodega**

- Para empezar la visita a la bodega, el grupo de visitantes se reúne en la zona de atención al público de la planta baja. Las personas en silla de ruedas entran otra puerta y se reúnen en la tienda del sótano.
- Un guía acompaña a los visitantes en la bodega.
- Los visitantes ven en la visita guiada de la bodega varios lugares: la zona de fermentado del vino, la zona de embotellado y la sala de barricas para guardar el vino al final. También ven la sala de catas para probar vinos y una tienda.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

## Acceso y zona de atención al público

- El itinerario de acceso al establecimiento es por una calle vehicular con vado rebajado accesible y la acera tiene un ancho libre de paso de 1,48 m.
- La entrada alternativa del establecimiento tiene rampa.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de 80 cm de longitud, con una inclinación del 8%. Su ancho libre de paso es de 99 cm. No tiene pasamanos y el pavimento es antideslizante.
- La entrada tiene una puerta que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 85 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es con rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,77 m de longitud, con una inclinación del 13%. Su ancho libre de paso es de 1,12 m y dispone de un doble pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de 4,30 m. El pavimento es homogéneo y el alto mínimo de paso es de 2,48 m.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas? No. Altura del mostrador NO adaptado: 94 cm.

## Ġ

## **Accesibilidad Física**

#### Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

La visita a la bodega se inicia en otro edificio correspondiente a la Nave de Elaboración, luego se continúa en el edificio principal donde se pueden observar las salas de barricas y los botelleros.

#### Ubicación e itinerarios

Las salas de exposiciones de la bodega están distribuidas en la planta baja y -1. A la planta -1 se accede por medio de ascensor, pero este no es accesible para usuarios de sillas de ruedas.

#### Características de las salas

- Acceso: puerta abatible hacia dentro.
- Ancho de paso del acceso: 1,02 m.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Ancho libre de paso en pasillos: 3,32 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.





- La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: No.
- Tipo de aproximación con la silla de ruedas al mobiliario expositivo: lateral.

#### Aula de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: salvados con rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,47 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,09 m y dispone de doble pasamanos a cada lado. El pavimento es antideslizante.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,65 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

#### Mesas

- Tipo de mesas: móviles, de cuatro patas, sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 74 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69 cm, 168 cm, 57 cm.

## Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Situada en la planta baja. Se accede por itinerario accesible: con rampa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,49 m de longitud, con una inclinación del 13%. Su ancho libre de paso es de 1,27 m y dispone de doble pasamanos a cada lado. El pavimento es antideslizante.
- Tipo de aseo adaptado analizado: cabina independiente para ambos sexos.

#### Cabina de aseo adaptado

- Está señalizada con el SIA: Sí.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 88 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,04 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 84 cm y no está inclinado.
- Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,15 m y 1,06 m.

#### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 80 cm.
- Altura del asiento: 43 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm de altura.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 75 cm de altura máxima.





- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 74 cm de altura máxima.
  - Separación entre barras: 67 cm.



## **Accesibilidad Visual**

## Visita a la bodega

#### Descripción de la visita e itinerarios

- El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público. La visita se inicia en otro edificio correspondiente a la Nave de Elaboración, luego se continúa en el edificio principal donde se pueden observar las salas de barricas y los botelleros.
- A excepción de la Nave de Elaboración, el resto de espacios visitados están en el mismo edificio. Se accede por la entrada alternativa antes descrita por una rampa. La rampa es accesible y no dispone de pasamanos. Su pavimento es antideslizante.
- La tienda, la sala de catas y los aseos están situados en la planta baja, el resto de espacios de la visita están en la planta -1 y 1, a las que se accede por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.

#### Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: salvados con rampas.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Tipo de acceso: sin desniveles.
- Elementos voladizos: No.
- Maguetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

### Aula de catas

- Ubicación: planta baja.
- Tipo de itinerario: accesible.
- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: salvados con rampas.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Mesas con iluminación dirigida: Sí.

## 9

## Accesibilidad Auditiva \_\_\_\_\_

## Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.





- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

## Visita a la bodega

■ Las salas de exposiciones disponen de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: No.

### Sala de catas

Mesas redondas disponibles: No.

#### Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior. Planta baja.	Accesible.	<ul><li>Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.</li><li>Sin plazas reservadas para PMR.</li></ul>
Escalera del edificio	Planta de inicio: -1. Planta de fin escalera: 3.	Con ascensor alternativo.	<ul> <li>Tipo de escalera: interior.</li> <li>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>Altura de los escalones: 20 cm.</li> <li>Fondo de huella: 28 cm.</li> <li>Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>Con bocel: Sí.</li> <li>Los bordes de los escalones están señalizados: Sí, con franja antideslizante.</li> <li>Zócalo de protección lateral: No.</li> <li>Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>Altura de pasamanos: 96 cm.</li> <li>Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 210 cm: Sí. No dispone de un elemento de cierre y restricción de paso.</li> </ul>
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 3.	No accesible.	<ul> <li>Altura de los botones exteriores: 108 cm.</li> <li>Ancho de la puerta: 70 cm.</li> <li>Ancho y fondo de cabina: 96 cm y 88 cm.</li> <li>Altura mínima y máxima de la botonera interior: 1,20 m y 1,43 m.</li> <li>Altura del pasamanos: 91 cm.</li> <li>Espejo frente a la puerta: No</li> <li>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>Cabina con señales sonoras: No.</li> <li>Tipo de botones de mando del ascensor: de color contrastado y textos en altorrelieve.</li> <li>Señales visuales: en interior y exterior de cabina.</li> <li>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.</li> </ul>
Tienda	Planta baja.	Con rampa alternativa.	<ul> <li>Tipo de mostrador: una altura.</li> <li>Altura de mostrador: 94 cm.</li> <li>Espacio adecuado de circulación para la silla de</li> </ul>





		ruedas: Sí. • Altura superior e inferior de las estanterías: 1,23 m y 50 cm.
Señalización	General del establecimiento.	<ul> <li>Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>Altura superior e inferior de los rótulos: 1,80 m y 1,39 m.</li> <li>Tamaño mínimo y máximo de los caracteres: 1 cm y 2 cm.</li> <li>Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>Textos e iconos en braille o en altorrelieve: No.</li> <li>Iconos homologados: Sí.</li> </ul>





# FOTOS \_



Entrada alternativa accesible



Sala de barricas



Botellero



Aseo adaptado